

Objektfragebogen

ROMOLD - Auslegungsdatenblatt für Armaturenschächte

Romold GmbH
Sägewerkstraße 5
D-83416 Surheim
Tel: +49-8654-4768-0
Fax: +49-8654-4768-47
E-Mail: verkauf@romold.de

ROMOLD

Ausgabe: 11/2019

☐ Bestellung ☐ Anfrage

Angebot an (Firmenname): _____

Ansprechpartner: _____

Straße, Nr.: _____

PLZ, Ort: _____

Tel.: _____ Fax: _____ E-Mail: _____

BAUVORHABEN:

Name _____ Plz _____ Ort _____

FÖRDERMEDIUM: ☐ Abwasser ☐ Wasser (Trinkwasser)

SCHACHT - TYP: ☐ BEV-Schacht ☐ SPÜL-Schacht ☐ SPÜL-Schacht-3-Schieber
☐ MOLCH-Schacht ☐ PUTZ-Schacht ☐ PUTZ-Schacht-3-Schieber
☐ MID-Schacht (Mengenmessung für vollgefüllte Leitung bis DN 200)
☐ NIVUS-Schacht (Mengenmessung für teilgefüllte Leitung ab DN 200)
☐ SONSTIGE (bitte Beschreibung und Funktion) _____

ROHRLEITUNG: Leitungsnennweite: _____ DN/OD _____ mm (Außendurchmesser)
Material: ☐ PE 80 ☐ PE 100 ☐ SDR-Klasse: _____
Anschlussart außen: ☐ Flansch ☐ Spitzende
Rohrtiefe ab GOK bis: ☐ R-Sohle ☐ R-Achse ☐ R-Scheitel ☐ _____ cm

AUSRÜSTUNG: Einbauteile: ☐ PN 10 ☐ PN 16
Pass-/ Ausbaustück: ☐ Ja ☐ Nein
Absperarmatur: ☐ Plattenschieber ☐ Keiflachschieber ☐ Kugelhahn

SCHACHT: Durchmesser: ☐ DN 1000 ☐ DN 1250
Einstiegsöffnung: ☐ DN 625 ☐ DN 800
Schachtteile: ☐ Lose mit ES-Dichtung ☐ verschweißt
Schacht Be- /Entlüftung ☐ Ja ☐ Nein

GRUNDWASSER: Grundwasser vorhanden: ☐ Ja ☐ Nein ☐ Stand: _____ cm unter GOK
Nicht bekannt ☐ ☐ Annahme: _____ cm unter GOK

ABDECKUNG: ☐ Kl. A (begehbar) tagwasserdicht
☐ Kl. B (PKW-befahrbar) tagwasserdicht
☐ Kl. D (LKW-befahrbar) tagwasserdicht
☐ Edelstahl (begehbar) tagwasserdicht
☐ PE - Kunststoff (begehbar) tagwasserdicht
☐ ROMOLD Deckel-in-Deckel, Kl. D, wasserdicht

Sofern vorhanden bitte Skizzen / Zeichnungen beilegen.
Für nicht ausgefüllte Punkte werden durch uns Annahmen getroffen.